

BOREAL DOSAMATIC

Indicatore di pH →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH (Tal quale) :	N.D.													
pH (Sol. 10%) :	13,6													X

CARATTERISTICHE

E' un detergente ad elevata alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque dure (oltre i 25-30°F).

Il formulato possiede un elevato potere detergente che, in associazione alla combinazione di sequestranti impieganti ed agli antiridepositanti, è in grado di fornire ottimi risultati anche in condizioni di lavaggio difficili.

Il prodotto è stato studiato per garantire un buon controllo della durezza dell'acqua anche in presenza di variazioni anomale della stessa.(es. da addolcitore malfunzionante).

Adatto per tutti i tipi di lavastoviglie industriale.

E' un ottimo controllore della durezza dell'acqua, ciò gli permette di ridurre la formazione di residui calcarei sia sulle stoviglie che sulla lavastoviglie. Questo assicura minore manutenzione, stoviglie più brillanti e un risparmio di energia in quanto l'aumento dei costi a causa dell'effetto isolante delle incrostazioni sugli impianti è del 4% per un millimetro di incrostazione ma sale rapidamente al 36% per spessori di 5mm.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

Il prodotto deve essere dosato mediante le apposite apparecchiature di dosaggio

DUREZZA DELL'ACQUA	DOLCE (0°-15°F)	MEDIA (16°-25°F)	DURA (oltre 25°F)
Dose in grammi / litro	2	4	6

CAMPO DI IMPIEGO

Può essere utilizzato in tutte le macchine lavastoviglie industriali, siano esse monovasca, a ciclo continuo, a tracciamento che plurivasca e in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.

Particolarmente adatto per acque molto dure (oltre 25°F).

INFORMAZIONI UTILI

Il prodotto data le sue caratteristiche fortemente caustiche deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo.

Per ulteriori informazioni in merito alla manipolazione consultare la scheda di sicurezza.