

# DANLUK DISINCROSTANTE

Indicatore di pH →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH (Tal quale) : < 1	X													
pH (Sol. 1%) : 1,8	X													

## DESCRIZIONE

Disincrostante concentrato per uso periodico. È un disincrostante acido concentrato per la disincrostazione delle lavastoviglie e per la rimozione del calcare dalle attrezzature e dagli utensili della cucina (bagnomaria, bollitori, pentole a pressione, caffettiere e teiere ecc)

## DOSAGGI E MODALITA' D'USO

**LAVASTOVIGLIE:** Spegnerne l'apparecchiatura di dosaggio e riempire la lavastoviglie con acqua pulita. Aggiungere una quantità di Danluk Disincrostante sufficiente ad avere una soluzione al 5-10% (50-100 ml/l). Lasciare circolare l'acqua per 10-15 minuti. Far defluire l'acqua e verificare il risultato (ripetere se non fosse necessario). Scaricare l'acqua e risciacquare. Lasciare asciugare con sportello aperto. Accendere l'apparecchiatura di dosaggio.

**AMMOLLO:** utilizzare Danluk Disincrostante ad una concentrazione di 50-100 ml per 1L di acqua calda (5-20%) a seconda dell'entità dell'incrostazione. Riempire il contenitore e lasciare in ammollo fino a dissolvere il calcare. Strofinare se necessario per rimuovere lo sporco più ostinato. Risciacquare con acqua fredda e lasciare asciugare.

**SPRAY:** Nebulizzare una soluzione di 200 ml per litro di acqua calda (20%) sulla superficie o attrezzatura. Lasciare agire per 30 minuti e strofinare. Risciacquare con acqua calda pulita e lasciare asciugare.

## CARATTERISTICHE

La combinazione di acidi inorganici e tensioattivi non ionici assicura un'efficace disincrostazione di tutti i tipi di superfici.

- Rimuove efficacemente il calcare, aiuta a proteggere le attrezzature e aumenta l'igiene e la sicurezza
- Eccellenti costi in uso grazie alla formula concentrata
- Rende lucide le superfici di metallo rimuovendo le ossidazioni

## INFORMAZIONI UTILI

Per le informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Conservare nei contenitori originali.

Evitare temperature estreme.

Secondo le modalità d'uso consigliate, Danluk Disincrostante è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti in cucina, ad eccezione di rame, ottone o alluminio, i quali devono essere trattati con cura.