

# LA-5

Indicatore di pH →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH (Tal quale) : <b>9,2</b>									X					
pH (Sol. 1%) : <b>8,2</b>								X						

## CARATTERISTICHE

LA-5 è un detergente idroalcolico, profumato e con tensioattivi a bassa schiuma che ne facilita la solubilizzazione dei grassi. Ideale per la pulizia di pavimenti in ceramica, piombati e linoleum. Non intacca le cere nelle concentrazioni di uso indicate e non lascia residui.

Il preparato si presenta quindi sul mercato come un prodotto professionale ad elevata flessibilità d'uso. Ideale per il lavaggio manuale come per quello meccanico. Altamente efficace specie sugli sporchi di origine grassa. Profumato per un uso non strettamente legato all'industria ma aperto all'ambito privato/comunità/commerciale (centri commerciali, negozi e magazzini aperti al pubblico, scuole ecc..) dove la gradevole profumazione deve essere garantita.

## DOSAGGI E MODALITA' D'USO

**Lavaggio manuale:** Si usa freddo o tiepido in ragione dell' 1-1,25% (100 ml per 8-10 Litri d'acqua). Aumentare le dosi in caso di unto e grasso particolarmente resistente.

Distribuire la soluzione ottenuta sulla superficie, attendere qualche istante, risciacquare abbondantemente.

**Lavaggio meccanico:** Si usa freddo in ragione dello 0.5-0.6% (c.a. 50 ml per 8-10 Litri d'acqua). Aumentare le dosi in caso di unto e grasso particolarmente resistente.

## CAMPO DI IMPIEGO

### **Pulizia industriale/Esercizi commerciali/comunità:**

Il formulato è estremamente versatile e può essere usato su qualsiasi tipo di superficie. E'ideale per la rimozione di sporchi di origine grassa (Olio, burro Grassi animali e vegetali, sapone e nafta) ma fornisce ottimi risultati anche con sporchi di origine sintetica (Cera d'api, pittura, vernice, colla di cellulosa, catrame, oli sintetici e inchiostro sintetico).

## INFORMAZIONI UTILI

Il prodotto alle concentrazioni d'uso consigliate generalmente non manifesta problemi di deterioramento delle superfici trattate, nemmeno per uso intensivo, tuttavia su superfici di linoleum, gomma di vecchia posa se ne consiglia di verificare su di una piccola porzione poco visibile della stessa l'effettiva stabilità, tale verifica è consigliata anche per applicazioni su superfici delicate quali ad esempio legno non trattato.