

SUPER POF industriale

Indicatore di pH →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH (Tal quale) : 12,8												X		
pH (Sol. 1%) : 10,0										X				

CARATTERISTICHE

SUPER POF Industriale è un detergente liquido ad alta concentrazione a schiuma controllata. Il formulato comprende una parte tensioattiva a forte potere emulsionante, una parte solvente che rende facilmente disperdibile in acqua i grassi e gli sporchi di natura sintetica, una parte caustica che rende facilmente distaccabili (mediante saponificazione) i grassi e attacca direttamente la struttura chimica dei sporchi sintetici.

Facilmente risciacquabile.

Lascia un gradevole e fresco profumo di limone.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

Pulizie generali: Va utilizzato a seconda del tipo di sporco in concentrazione da 1% a 2% (10/20gr per litro) in acqua preferibilmente tiepida. Con la soluzione ottenuta pulire le superfici utilizzando, a seconda dei casi, uno straccio, una spugna oppure gli appositi spazzoloni per pavimenti. Risciacquare.

Aumentare o diminuire le dosi di detersivo a seconda del tipo di sporco.

La soluzione può essere utilizzata anche in macchine lavapavimenti o idropulitrice.

Per segni neri e sporco particolarmente resistente: Si può usare il puro lasciandolo agire per qualche minuto servendosi di un Mop bagnato oppure umido. Risciacquare.

CAMPO DI IMPIEGO

Ristorazione / Industrie alimentari / Detersione professionale / Pulizie industriali

Il prodotto è adatto per la rimozione degli sporchi di origine grassa (Olio, Burro, Grassi animali, Grassi vegetali, Sapone, Nafta, Emulsioni/) e sintetica (Cera d'api, Pittura, Vernice a solvente, Colla di cellulosa, Catrame, Oli di sintesi, Inchiostro sintetico, Striatura da scarpe) da superfici Sintetiche (Parquet verniciato, Gerflex, Gerflor, Taraflex, Taralay, Tarasport, Pittura, Verniciato, PVC) e Termiche (Gres, Ceramica – Mono e ricottura, Alluminio anodizzato, Cotto, Smalto, Vetro, Termoplastica) mediante attrezzatura di tipo manuale benché sia possibile l'utilizzo anche con lavapavimenti.

E'adatto anche per la detersione di Ripristino / Pulizia di fondo di superfici Naturali (Pietra, Linoleum, Marmo, Granito, Cemento, Alluminio, Gomma – Gomma bullonata) da sporchi di origine sintetica (Cera d'api, Pittura, Vernice a solvente, Colla di cellulosa, Catrame, Oli di sintesi, Inchiostro sintetico. Striatura da scarpe) e grassa (Olio, Burro, Grassi animali, Grassi vegetali, Sapone, Nafta, Emulsioni/).

INFORMAZIONI UTILI

Devono essere osservate tutte le attenzioni che devono essere generalmente rispettate per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.