SUPER TERR

Indicatore di pH →		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH (Tal quale) :	>13													X	
pH (Sol. 1%) :	>12,5												X		

CARATTERISTICHE

E' un energico detergente alcalino. L'elevata concentrazione di sequestranti e sopspensivanti permette al detergente di penetrare rapidamente ed efficacemente in profondità nello sporco grasso e di permetterne l'agevole rimozione.

E' ideale per la rimozione di qualsiasi tipo di sporco grasso e sintetico.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

Per forni e grill piastre di cottura e bistecchiere: La superficie da trattare deve avere una temperatura non superiore a 75°-85°C. Asportare i residui grossolani con un raschietto. Utilizzare il prodotto tal quale mediante l'apposito spruzzatore. Lasciare agire per 5-10 minuti (fino a 20' se la superficie è fredda) a seconda dell'entità dell'incrostazione- Risciacquare abbondantemente con acqua. (attenzione in caso di trattassero superfici smaltate o verniciate è opportuno diluire il prodotto fino al 50% verificarne preventivamente il comportamento del prodotto su di una piccola porzione non visibile della stessa).

Per friggitrici:

- ✓ vuotare la friggitrice, eliminare i residui grossolani e chiudere la valvola di scarico
- ✓ riempire la vasca fino a raggiungere il livello cui normalmente arriva l'olio di frittura. Versare con cautela 2 litri di prodotto ogni 20 litri di capacità
- ✓ accendere la friggitrice e portare la soluzione all'ebollizione. Lasciare in ebollizione almeno 1 ora
- ✓ lasciar raffreddare la soluzione e scaricarla con cautela
- ✓ eliminare dalle pareti con un raschietto, oppure con una spugna abrasiva, le eventuali incrostazioni rimaste

risciacquare abbondantemente ed asciugare.

CAMPO DI IMPIEGO

Ristorazione / Industrie alimentari / Detersione professionale / Pulizie industriali

Particolarmente indicato, per la rimozione degli sporchi di natura sintetica (Cera d'api, pittura, vernice, colla di cellulosa, catrame, oli sintetici e inchiostro sintetico) e grassa (Olio, burro Grassi animali e vegetali, sapone e nafta) dalle superfici Sintetiche e Termiche (Parquet verniciato, Gerflex, Gerflor, Taraflex, Taralay, Tarasport, Pittura, Verniciato, PVC ; Gres, Ceramica – Mono e ricottura, Alluminio anodizzato, Cotto, Smalto, Vetro, Termoplastica) anche con metodi meccanici.

INFORMAZIONI UTILI

Il prodotto data la sua spiccata proprietà deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo e se utilizzato su superfici delicate se ne raccomanda di verificare preventivamente il comportamento su di una piccola porzione non visibile delle stesse.

Il prodotto può intaccare l'alluminio. Pertanto non usare su superfici in lega di alluminio o infissi in alluminio anodizzato.